



Hydro Seal ist eine wasseraktivierte Polymerversiegelung. Eine einfache „Auftragen und Abwischen“ Anwendung bringt monatelangen Schutz mit tiefem, natürlichen Glanz. Hydro Seal hinterlässt keine Rückstände auf Plastik und ist sicher auf allen glatten Oberflächen.

Anwendung:

1. **Gut schütteln!** Auf dem sauberen Wagen im Schatten anwenden.
2. Wagen sollte mit einem Waschmittel ohne Öle, Wachse oder Polymeren gewaschen worden sein. Wir empfehlen dazu das **Hydro Wash 100%** neutral.
3. Du brauchst **2 Microfasertücher** und eine **Sprayflasche mit Wasser**.
4. **Tränke ein Tuch im Wasser und wringe es aus**, bis du ein feuchtes Tuch erhältst und falte es.
5. Gebe eine in **Haselnussgroße Menge des Produkts auf das feuchte Tuch** und sprühe einen Teilbereich des Lacks mit dem Wasser ein.
6. **Wische das Hydro Seal (am feuchten Tuch)** über die mit Wasser benetzte Fläche bis es beginnt sich zu verflüchtigen.
7. **Hydro Seal soll sofort wieder auspoliert** werden, was Du mit dem zweiten, trockenem Tuch machen solltest.
8. Sektionsweise weiter vorarbeiten.
9. Entscheide selbst ob Du nach der Anwendung mit dem Original Prima Hydro eine Schicht aufträgst oder noch eine weitere Hydro Seal Schicht applizierst.
10. Für beste Ergebnisse mit Hydro Wash regelmäßig waschen.

Warnhinweise: Vor Kindern fernhalten! Lösungsmittelhaltig! Bei längerem Hautkontakt können Irritationen auftreten. Augenkontakt vermeiden! Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt für min. 15 min mit Wasser ausspülen und bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken Arzt aufsuchen und kein Erbrechen herbeiführen!